



sekačka rafů

AR 722T™

NOVINKA

Jacobsen AR722T™ je sedmi-článková rotační sekačka k sečení rafů; ideální řešení pro sečení rozsáhlých členitých ploch.

Jacobsen AR722T™ s výkonným motorem 65 hp poskytuje největší výkon na jednotku sečené plochy ve své třídě.

JACOBSEN®

Výkonný Kubota® 65,2 hp (48,6 kW) Turbo diesel (Tier 4 Final) motor

Revoluční patentované Trim Tek™ žací jednotky – dokonalé rozmělnění posečené trávy

Vynikající svahová dostupnost

Paralelně sériový Sure Trac™ 4WD – zlepšení trakce

Jednoduchá změna žacích jednotek – mulčování / zadní výhoz

Plynulé měnění pracovního záběru z 3,15 m na 2,30 m



DO KOPCOVITÉHO TERÉNU

- ▶ Plovoucí rotační jednotky jsou vybaveny speciálním absorpčním systémem, který kompenzuje případné nárazy a zajišťuje dlouhodobý bezporuchový chod.
- ▶ Vysoká kvalita stříhu, nehrozí žádné skalpování trávníku.
- ▶ Bezúdržbové parkovací brzdy integrované do pohonu předních kol zajišťují bezpečné brzdění, a to i v těch nejstrmějších svazích.



EKOLOGICKÝ ZPŮSOB SEKÁNÍ

Při používání strojů Jacobsen nehrozí znečištění životního prostředí. Jedná se o ekologický způsob sekání i díky využití biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny GreensCare™.



Adaptabilní žací jednotky lze nastavit na Vámi preferovanou šířku sečení. Zapojení jednotek lze snadno změnit, lze tedy využít naráz 5, 6 nebo všech 7 jednotek a přizpůsobit tak sečení terénu a různým překážkám na trávníku.

Výmenné kryty na žacích jednotkách umožňují rychlou výměnu z mulčování na zadní výhoz

Nové Trim Tek™ rotační jednotky opatřené exkluzivními zkosenými noži udržují posečenou trávu déle uvnitř, tím dochází k výjimečným mulčovacím výsledkům. Trístupňové vyprazdňování jednotky zaručuje rovnoměrnější distribuci stébel trávy zpět na trávník. Nezůstávají žádné chuchvalce, trávník je možné „napruhovat“

Díky navýšené produktivitě vzhledem k vyšší síle, dokonalému kopírování a flexibilní šířce stříhu Vám novinka JACOBSEN sekačka AR722T™ umožní stát se pánem Vašeho trávníku.

Pohonná jednotka	
Motor	Kubota® V2403-CR-T-E4B, 4-válcový, Turbo-diesel, vodou chlazený
Výkon	48,6 kW (65,2 hp) při 2700 ot./min
Celkový zdvihový objem	2,434 l
Olejeový filtr (klasifikace API)	CJ-4
Rychlost	
sečení	0 – 11,3 km/h.
transportní	0 – 19,3 km/h.
zpětná	0 – 8,1 km/h.
Pohon a řízení	
Pojezd / Pohon	SureTrac™ 4WD, paralelně sériový pohon při jízdě vpřed, hydraulické čerpadlo s proměnlivým zdvih. objem. až 398 cm ³ u pohonu předních kol a 306 cm ³ u pohonu zadních kol, 2WD zpětný chod
Hydraulický systém	Objem 53 l, ukazatel hodnot a signalizace, biologicky odbouratelný olej GreensCare 68
Hydraulické chlazení	Kombinované / chladič hydraulického oleje vedle chladiče motoru
Pneumatiky, brzdy a řízení	
přední	Dvě, 26,5 x 14 – 12, Ultra Chevron 6vrstvé
zadní	Dvě, 22,5 x 10-8, Litefoot 4vrstvé
Brzdy	Dynamické brzdění v trakčním okruhu
Parkovací brzdy	Integrovaná v pohonu kola, hydraulické odbrzdění
Řízení	Hydrostatické řízení s posilovačem, volant s nastavitelným sklonem
Žací jednotky	
Počet a velikost	7 ks, TrimTek™ 56 cm, plně plovoucí rotační žací jednotky, vybavené zadním výhozem nebo mulčováním, zadním válcem a stěračem
Ovládání	Hydraulický zdvih joystickem a zapínání rotačních jednotek
Váhový přenos	Možnost přenosu hmotnosti na stroj – hydraulicky
Nože	7 ks; 56,8 cm
Záběr	3,15 m; 2,29 m se zvednutými dvěma zadními žacími jednotkami
Výška seče	19 – 133 mm, snadno nastavitelná pomocí 6 mm distančních kroužků
Produktivita	až 3,52 ha/h. při rychlosti 11,27km/h
Spotřeba	4,57 l/h při 40 % zatížení, více jak 14 hodin na jednu nádrž (dle manipulace a kvality trávníku)
Rozměry a váha	
Váha	2018 kg
Délka	3,3 m
Výška	2,26 m (s ochranným rámem ROPS) ; 1,55 m (bez ochranného rámu ROPS)
Rozvor	1,6 m
Šířka	3,38 m, 2,49 m (transportní)
Příslušenství	
ochranná stříška	

ITTEC s.r.o.
AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222
Fax: (+420) 313 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:
Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Haviřov Bludovice
Mobilní servis