

ŘADA ITC: ITC 2, ITC 4 A ITC 6

Elektronická ovládací jednotka se dvěma programy – Nejjednodušší jednotka!



POUŽITÍ

Jednotka vhodná k automatické závlaze malých travnatých ploch, může být také využita spolu s prvky mikrozávlahy k závlaze keřů a ploch s výsadbou.

VLASTNOSTI

- Elektronická jednotka
- Funkce ručního vypnutí/ zapnutí
- LCD displej s ikonami
- Ergonomická 6-ti tlačítková klávesnice
- Přímý přístup do režimu ručního spouštění sekce nebo programu
- Testovací program: každá sekce je spuštěna 3 minuty
- Water Budget: funkce úpravy dob závlah v rozsahu 0-200% po 10% krocích
- Určena pro montáž do interiéru
- Svorkovnice s jednoduchým systémem připojení vodičů
- Externí transformátor
- Automatický diagnostický jistič. Na LCD displeji se znázorňuje sekce na které je zkrat nebo elektrické přetížení
- Primární vstup je vybaven MOV proudovou ochranou
- V případě výpadku el. energie jednotka uchová naprogramovaná data až po dobu 24 hodin. V případě delšího výpadku bude jednotka po obnovení dodávky, po 8 hodinách, provozovat závlahu v nouzovém režimu: každý program 10 minut jednou denně.



SPECIFIKACE

Počet programů: 2

Počet startů pro program a den: 2

Cyklus: 7-denní kalendář

Počet sekcí: 2, 4 a 6

Doba závlahy: 1 minuta až 4 hodiny v jednominutových krocích

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE

Vstup: 230V – 50 Hz

Výstup: 24 V – 50 Hz

Výkon: 17W

Možnost spuštění najednou: 1 RAIN BIRD cívka (24V) na sekci + hlavní ventil nebo relé čerpadla

ROZMĚRY

Šířka: 11,7 cm

Výška: 15,7 cm

Hloubka: 4,2 cm

MODELY

ITC 2: 2 sekce

ITC 4: 4 sekce

ITC 6: 6 sekcí

DOPLŇKY

LPVK-12E: ochrana proti přepětí

RAIN CHECK: čidlo srážek

RSD-Bex: čidlo srážek

V00W1 : ČIDLO MRAZU/ VĚTRU

Ergonomická 6-ti tlačítková klávesnice

