

Stroje a zařízení pro údržbu greenů a odpališť



**RANSOMES
JACOBSEN^{LTD}**

A Textron Company

JACOBSEN E-WALK



NOVÁ!

Revoluční, ultra tichá ručně vedená sekačka greenů dosahuje špičkové kvality bez rušení spících sousedů či hostů. Není zde žádný olej na únik či rozlítí, žádné hydraulické kapaliny a netěsnosti a žádné emise.

- Šířka záběru 56 cm.
- Elektronicky vyvážené 11-ti nožové vřeteno.
- Výška střihu 1,2 – 11,1 mm.
- Plně nastavitelná vřetenová rychlost umožňuje variabilní frekvenci sečení, nezávislou na pracovní rychlosti.
- 2 – 48 V DC bezkomutátorový, hermeticky uzavřený motor kontroluje rychlost sečení a rychlost vřetena nezávisle.
- Rychlé uvolnění výměnné bateriové sady dělá výměnu baterie jednoduchou.
- 2 Ampéry, standardní 8 hodinová nabíječka baterie. 5 Ampér, 5-ti hodinová nestandardní volitelná nabíječka baterie.
- Šetrná k ekologii – žádný olej nebo hydraulická kapalina.
- Automatické vypnutí vřetena při nízkém stavu nabití baterie.
- Volba MagKnife technologie.

Vyvážený design a komfortní OPC systém poskytuje absolutní kontrolu a snadnou ovladatelnost při práci.



Rychlá a snadná výměna bateriové sady pomocí rychloupínání.



Jednoduchá údržba: E-Walk sekačky mají 80% dílů shodných a kompatibilních s Jacobsen Greens King a PGM ručně vedených green sekaček, zahrnující spodní nože a válce.



Snadno čitelný bateriový indikátor stavu nabití je standardem na všech E-Walk bateriových sadách.



Volitelný transportní podvozek Mower Caddy rychle dopraví E-Walk sekačku na pracovní plochu.



Žádná elektrická E-Walk sekačka nemá žádný olej na výměnu, žádné hydraulické kapaliny a netěsnosti a žádné emise. Ultra tichá E-Walk sekačka od firmy Jacobsen zaručuje kvalitu greenů bez rušení golfových hráčů a návštěvníků.



JACOBSEN TOURNAMENT CUT-22



Lehká ručně vedená sekačka greenů s vřetenovým, plovoucím žací ústrojím umožňuje legendární Jacobsen střih pro rozličné zvlněné terény greenů bez skalpování trávníku.

- Umožňuje 56 cm šířku záběru.
- Elektronicky vyvážené 9-ti nožové vřeteno.
- Výška střihu 3 – 16 mm.
- Vzdálenost střihu 1, 03 mm / km/hod.
- 3 kW (4 hp) Honda motor udržuje konstantní rychlost při sečení.
- Nový design bezpečnostní pojistky OPC je snadno ovladatelný a snižuje únavu.
- Patentovaný Turf Groomer zdvihuje a seče horizontální výhonky pro podporu zdravějších trávníků a rychlejších greenů.
- Nezávislé plovoucí žací vřeteno.
- Nižší celková hmotnost.
- Ekologicky šetrná – bez oleje, hydraulické kapaliny a netěsností.

Vyvážený design a komfortní OPC systém umožňuje absolutní kontrolu a snadnou ovladatelnost při práci.



Tournament Cut – 22 charakterizuje spolehlivý přímý pohon bez řemene.



Tichý a spolehlivý provoz sekačky je zajištěn silným a výkonným čtyřválcovým motorem OHV Honda GX-120.



Vyvážený design rozkládá hmotnost v kritických místech kvůli eliminaci skalpování trávníku.



Volitelný transportní podvozek Mower Caddy rychle dopraví sekačku na pracovní plochu.



Nezávislé a plně plovoucí žací vřeteno přesně kopíruje tvary terénu.



JACOBSEN PGM 22



Silná, výkonná a přesto snadno pohyblivá ručně vedená sekačka greenů.

- Precizní Jacobsen stříhací šířka záběru 56 cm.
- Elektronicky vyvážené 11-ti nožové vřeteno zaručuje vzdálenost stříhu 5,2 mm.
- Výška stříhu 1,2 – 11 mm dle typu spodního nože.
- 3 kW (4 hp) motor udržuje konstantní rychlost.
- Ergonomická bezpečnostní pojistka OPC zvyšuje komfort a snižuje únavu.
- Patentovaný Turf Groomer nadzvedává a stříhá horizontální výhonky trávy – výsledkem je zdravější trávník a rychlejší green.
- Nejlehčí sekačka greenů na trhu.
- Výběr ze 3 spodních nožů pro různou výšku stříhu.
- Volba MagKnife technologie bude brzy dostupná.



Volitelný podvozek Mower Caddy

JACOBSEN GREENS KING 522 & 526 SERIES



Tyto sekačky skvěle kopírující green poskytují legendární Jacobsen stříhací ve dvou rozdílných šířkách záběru.


- Šířka záběru 56 cm a 66 cm.
- 11-ti nebo 7-nožové vřeteno.
- Výška stříhu:
1,2 – 11,1 mm u GK 518A, 522A a 522AT
2,8 – 11,1 mm u GK 526A (11-ti nožové vřeteno)
4,0 – 31,8 mm u GK 526A (7 nožové vřeteno).
- Vzdálenost stříhu 4,3 mm u 11-ti nožového a 6,3 mm u 7 nožového vřetena.
- Výkonný 3 kW (4 hp) 4-válcový motor Honda.
- Pro uživatele ergonomické, naklopatelné obloukové držadlo.
- K dispozici patentovaný Turf Groomer.
- Vyberte si ze široké škály drážkovaných, masivních, hliníkových a ocelových válců s možností kombinace válec-stěrač pro vyřešení údržby jakýchkoliv podmínek greenů.
- Precizně vyvážené pro přímé držení stopy.
- Volba MagKnife technologie.

JACOBSEN G-PLEX III



Snadno ovladatelná třívřetenová sekačka greenů s nožním ovládacím pedálem.

- Šířka záběru 1,57 m, výška stříhu 2 – 16 mm.
- 7, 9-ti nebo 11-ti nožová vřetena.
- 11-ti nožové vřeteno se vzdáleností stříhu 4,8 mm při 6 km/hod
- 13,4 kW (18 hp) benzínový motor nebo 14 kw (18,8 hp) diesel.
- Nové: volba OPS pro dodržení 90° otočení.
- Patentovaný žací stabilizátor.
- Vyklápěcí střední vřeteno a naklápěcí jednotka pro snadný servis středního vřetena.
- Hladké a drážkované válce.
- Automaticky synchronizovaná kontrola zvedání.
- Backlap - zabrušování vřeten zpětným chodem.
 - Příslušenství zahrnuje prořezávací vřetena Verticut, Spiker, kartáče, greenové válce a Turf Groomer.
- Volba MagKnífe technologie.
- Biologicky rozložitelné hydraulické kapaliny.



Turf Groomer®

JACOBSEN E-PLEX II



Plně elektrická tři-vřetenová sekačka greenů charakterizovaná tichým provozem bez emisí.

- Šířka záběru 1,57 m.
- 9-ti nebo 11-ti nožová vřetena.
- Výška stříhu 2,5 – 16 mm.
- Vzdálenost stříhu 4,1 mm při 6 km/hod
- Vyklápěcí střední vřeteno pro snadný servis středního vřetena.
- Individuální žací kontrolní jednotka pro obvodovou žací schopnost.
- Účinný 48-voltový systém dovoluje stříh 18 nebo více greenů za směnu.
- Rychlá výměna baterie z držáku nosiče.
- Žádná hydraulická kapalina, žádná čerpadla, žádné náklady na pohonné hmoty a menší počet pohyblivých částí.
- Volba MagKnífe technologie.

JACOBSEN GREENS KING IV



Turf Groomer®

Oblíbený pracant a sekačka greenů se pyšní novým tvarem a precizní kvalitou střihu.

- Šířka záběru 1,57 m.
- 7 nebo 11-ti nožová vřetena.
- Výška střihu 1,19 – 11 mm.
- Vzdálenost střihu 0,75 mm při 1 km/hod (11-ti nožové vřeteno)
- Účinný 14,2 kW (19 hp) Kubota diesel nebo 13,4 kW (18 hp) Briggs & Stratton benzínový motor.
- Drážkované a hladké válce.
- Příslušenství zahrnuje prořezávací vřetena, Spikery, kartáče, greenové válce a Turf Groomery.
- Backlap - zabrušování vřeten zpětným chodem.
- Biologicky rozložitelné hydraulické oleje.
- Volba MagKnífe technologie.

JACOBSEN GREENS KING VI



Výkonná, silná a univerzální sekačka greenů, která vede lehce stopu a poskytuje legendární Jacobsen střih.

- Šířka záběru 1,57 m.
- 7, 9-ti nebo 11-ti nožová vřetena.
- Výška střihu 1,32 – 11,1 mm.
- Vzdálenost střihu 4,57 mm u 11-ti nožového vřetena při rychlosti 6 km/hod
- 12 nebo 13,4 kW (16 nebo 18 hp) V-twin benzínový motor nebo 14,2 kW (19 hp), vodou chlazený diesel.
- Volně plovoucí, říditelné vřetenové jednotky těsně kopírují terén.
- Příslušenství zahrnuje prořezávací vřetena, Spikery, kartáče, greenové válce a Turf Groomery.
- Volba MagKnífe technologie.

JACOBSEN TRI-KING



Univerzální 3-vřetenová sekačka pro kvalitní střih okolo greenů a na odpalištích.

- Šířka záběru 1,8 m nebo 2,1 m.
- 5, 7 nebo 10-ti nožová vřetena.
- Výška střihu 9,5 – 57,2 mm.
- Vzdálenost střihu 4,57 mm u 11-ti nožového vřetena při rychlosti 6 km/hod
- Vzdálenost střihu 1,68 mm při 1 km/hod
- 14,2 kW (19 hp) Kubota diesel nebo 13,4 kW (18 hp) benzínový motor.
- Standardně náhon na všechny 3 kola.
- Drážkované ocelové přední válce, masivní hladké ocelové válce, stěrače předního drážkovaného válce a k dostání jsou i stěrače zadního válce.
- Biologicky rozložitelný hydraulický olej.
- Volba MagKnífe technologie.

JACOBSEN AR3 & TR3

Oba nové stroje AR3 a TR3 nabízí oboustranný přístup na místo obsluhy se společným nožním pedálem pro pojezd a sečení, nastavitelný volant, jednodotykový ovladač vřeten a ovládání spínání pracovních zařízení. Rotační AR3 a vřetenový stroj TR3 nabízí nejkomplexnější řešení pro špičkové sečení semirafů, rafů, odpališť a okolí greenů. Bezúdržbové hydraulické brzdy v případě potřeby bezpečně zajistí efektivní zastavení stroje a pohotovostní pojistka umožní zajištění nepohyblivosti i na prudkém svahu.

Originální konfigurace vřeten na jednu stranu (tzv. offset – vybočení) umožňuje kvalitní sečení okolo bunkrů.

- Oba stroje jsou vybaveny stejným podvozkiem a tří-válcovým motorem 20,6 kW (28 hp) nebo 24 kW (33 hp) vodou chlazeným Kubota dieslem s turbodmychadlem v případě rotační sekačky.
- 5, 7, nebo 10-ti nožová vřetena.
- 0,6 m a 0,7 m šířka záběru fixních nebo plovoucích rotačních žací ústrojí.
- Oboustranné průchozí pracoviště obsluhy.
- Jednodotykový ovladač zvedání vřeten a jejich spínání.
- Ergonomická poloha pro řidiče.
- Spolehlivá nouzová a parkovací brzda.

NOVÁ!



Bezúdržbové hydraulické brzdy v případě potřeby bezpečně zajistí efektivní zastavení stroje a pohotovostní pojistka umožní zajištění nehybnosti i na prudkém svahu.

Originální konfigurace vřeten na jednu stranu (tzv. offset - posunutí) umožňuje kvalitní sečení okolo bunkrů.

E-WALK

POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	.48 V bezkomutátorový DC s vestavěnou hermeticky uzavřenou elektronikou
Výkon	.48 V DC, 4x12 V, čtyř-ventilová regulace, olovená akumulátorová
Baterie	.regulace, olovená akumulátorová
Nabíječka	.5 Ampér, 48 V DC, 2 vstupy pro napětí 115/230 V AC, 50/60 Hz
Startování	.elektrické pomoci klíčku

HNACÍ ÚSTROJÍ

Pohon	.elektrický motor a 2 řemeny pro pohon
Typ	.48 V synchronní motor
Rízení pojezdu	.hliníkový válec s diferenciálem
Rychlost (maximální)	.5,31 km/hod

BRZDY ruční, pásové na každé straně válce

PNEUMATIKY 11x4 obousměrné

ROZMĚRY

Délka	.1422 mm
Výška	.1168 mm
Šířka	.889 mm
	.1,86 m při šířce žací jednotky 1,82 m, zadní výhoz
Hmotnost	.celková hmotnost s bateriovou sadou - 101,2 kg

ŽACÍ JEDNOTKA

Typ	.11-ti nožové vřetenno
Průměr vřetenno	.127 mm
Šířka záběru	.559 mm
Výška stříhu	.od 1,2 mm do 11 mm
Vzdálenost stříhu (frekvence)	
Při 5,31 km/hod	.3,81 mm
Při 4,83 km/hod	.3,56 mm
Při 4,51 km/hod	.3,33 mm
Při 4,18 km/hod	.3,10 mm
Při 3,86 km/hod	.2,85 mm
Při 3,54 km/hod	.2,62 mm
Při 3,22 km/hod	.2,39 mm

K DISPOZICI PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Zásobník trávy
- Přední kartáč
- Nabíječka baterie
- Sada nářadí
- Nosič na nářadí

TOURNAMENT CUT-22

POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	čtyřdobý Honda GX-120 K 1Q JG2
Výkon	2,98 kW (4 hp) při 4000 ot/min
Zdvihový objem	119 cm ³
Startování	startovací šňůra
Objem nádrže	2,5 l

POHON POJEZDU

Pohon	mechanický
Typ	kotoučová spojka
Rízení pojezdu	čelní ozubená kola
Rychlost	4,7 km/hod

BRZDY pásové

PNEUMATIKY 322,6 mm x 104,1 mm

ROZMĚRY

Délka	1520 mm
Výška	1000 mm
Šířka	930 mm
Hmotnost	
Sekačka	26 kg
Pohonná jednotka	64 kg
Zásobník trávy	3,5 kg

ŽACÍ JEDNOTKY

Typ	vřeteno
Počet nožů vřeten	9
Šířka záběru	559 mm
Výška stříhu	od 3,5 mm do 10 mm
Vzdálenost stříhu (frekvence)	1,03 mm při 1 km/hod

K DISPOZICI PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Turf Groomer
Sada nářadí a nosič na nářadí

PGM 22

POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	čtyřdobý Honda GX-120 K 1Q JG2	
Výkon	2,98 kW (4 hp) při 4000 ot/min	
Zdvihový objem	119 cm ³	
Startování	startovací šňůra	
Objem nádrže	2,5 l	

HNACÍ ÚSTROJÍ

Pohon	mechanický	
Typ	kotoučová spojka	
Pojezd	ozubená kola	
Rychlost	4,7 km/hod	

BRZDY pásové

PNEUMATIKY 11x4 Goodyear Softrac

ŘÍZENÍ ergonomická bezpečnostní pojistka OPC

ROZMĚRY

Délka i se zásobníkem	1219 mm	
Výška	1155 mm	
Šířka	914 mm	
Hmotnost	85 kg	

ŽACÍ JEDNOTKA

Typ	11-ti nožové vřeteno z manganové karbonové oceli	
Průměr vřetena	127 mm	
Šířka záběru	559 mm	
Výška střihu	od 2 mm do 11 mm	
Vzdálenost střihu 9-ti nožového vřetena	5,2 mm	

K DISPOZICI PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Přední kartáč
- Zásobník trávy
- Sada nářadí
- Turf Groomer,
- Hladký přední válec
- Drážkovaný válec
- Magknífe nože

GREENS KING 500 SERIES

POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	čtyřdobý Honda GX-120 K 1Q JG2
Výkon	2,98 kW (4 hp) při 4000 ot/min
Zdvihový objem	119 cm ³
Startování	startovací šňůra
Objem nádrže	2,5 l

HNACÍ ÚSTROJÍ

Pohon	mechanický
Typ	kotoučová spojka
Řízení pojezdu	synchronní polyuretanové řemeny s kevlarovou vložkou
Rychlost	5,14 km/hod

BRZDY pásové

PNEUMATIKY 11x4 obousměrné

ŘÍZENÍ ergonomická bezpečnostní pojistka OPC

ROZMĚRY

Délka i se zásobníkem	1371 mm
Výška	1092 mm
Šířka	914 mm
Hmotnost	552 - 104 kg, 526 - 115 kg

ŽACÍ JEDNOTKA

Typ	vřeten z manganové karbonové oceli
Vřeten	7 nebo 11-ti nožové
Šířka záběru	559 mm, 660 mm
Výška stříhu	od 1,2 mm do 11 mm
Vzdálenost stříhu 7-nožového vřeten	3,97 mm
Vzdálenost stříhu 11-ti nožového vřeten	2,78 mm

K DISPOZICI PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Zásobník trávy
- Turf Groomer
- Přední kartáč
- Magknife nože
- Drážkovaný hliníkový či ocelový válec nebo válec se stěračem.

G-PLEX III

POHONNÁ JEDNOTKA – Diesel

Motor	3-válcový dieselový Kubota motor, vodou chlazený
Výkon	14 kW při 3600 ot/min
Zdvihový objem	719 cm ³
Startování	elektrické
Objem nádrže	31 litrů

POHON POJEZDU

Pohon	hydrostatický
Typ	čerpadlo s variabilním průtokem pohánějí hydromotory v kolech s nízkým kroutícím momentem
Pohon vřeten	ozubené čerpadlo s obousměrnými hydromotory a ventilovou kontrolou a kontrolou Backlapu
Objem olejové nádrže	3,8 l
Maximální rychlosti:	
Žací při sečení	6 km/hod
Pojezdová	12 km/hod
Revers	3 km/hod

BRZDYhydrostatické brzdění s parkovací třmenovou kotoučovou brzdou

PNEUMATIKY

Přední i zadní20x10.00 – 10 hladké bezdušové

ŘÍZENÍ

.....posilovač řízení pro řízení zadního kola

ROZMĚRY

Délka se zásobníkem	2,5 m
Výška	1,3 m
Výška s vřeteny	2,1 m
Šířka s vřeteny	1,9 m
Rozvor	1,3 m
Hmotnost dieselové verze i s vřeteny	630 kg
Hmotnost benzinové verze i s vřeteny	574 kg

ŽACÍ JEDNOTKA

Typ	tři 559 mm široké plovoucí žací jednotky
Počet noží u vřeten	7, 9 nebo 11
Šířka záběru	1,57 m
Výška stříhu	od 2 mm do 16 mm
Vzdálenost stříhu (frekvence)	
7-nožové vřeten	7,4 mm při 6 km/hod
9-ti nožové vřeten	5,7 mm při 6 km/hod
11-ti nožové vřeten	4,7 mm při 6 km/hod

K DISPOZICI PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 7, 9 nebo 11-ti nožová vřetena
- Hladké nebo drážkované přední válce
- Drážkovaný zadní válec
- Kartáč
- Zásobník trávy
- Žací jednotky pro sečení odpališť
- MagKnífe nože

E-PLEX II

POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	48 V, přepínač DC, plně uzavřená elektronika
Výkon	2,6 kW při 2300 ot/min
Startování	elektrické

POHON POJEZDU

Pohon	elektrický
Kontrola rychlosti	nožním pedálem vpřed i vzad s proměnnou rychlostí
Pojezd	elektrický motor přímo spojený s Cushman diferenciálem s poměrem 15,67:1
Maximální rychlosti	
Žací při sečení	6,4 km/hod
Pojezdová	
Revers	6 km/hod

BRZDY kotoučové na předních kolech + parkovací

PNEUMATIKY 20x10.00 – 10, s dvojitou kordovou vložkou

ŘÍZENÍ volantem o průměru 381 mm řízení zadního kola

ROZMĚRY

Délka se zásobníkem	2,6 m
Výška	1,4 m
Výška s vřeteny	1,9 m
Rozvor	1,37 m
Hmotnost bez vřeten	550 kg
Hmotnost s vřeteny	663 kg

ŽACÍ JEDNOTKA

Typ	tři 559 mm široké plovoucí žací jednotky
Počet nožů u vřeten	9 nebo 11 nožů, průměr 127 mm
Přední hladké nebo drážkované	průměr 51 mm
Zadní standardně hladké nebo i v provedení drážek	průměr 51 mm
Šířka záběru	1,57 m
Výška stříhu	od 1,32 mm do 11,1 mm
Vzdálenost stříhu (frekvence)	
9-ti nožové vřeteny	4,6 mm při 6,4 km/hod
11-ti nožové vřeteny	3,8 mm při 6,4 km/hod

K DISPOZICI PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 9 nebo 11-ti nožová vřetená
- Hladké nebo drážkované přední válce
- Drážkovaný zadní válec
- Kartáč
- Zásobník trávy
- Žací jednotky pro sečení odpalářů
- Opěrka ruky
- Magknífe nože

GREENS KING IV

POHONNÁ JEDNOTKA-benzínová verze

Motor	Vanguard V-Twin čtyřdobý, dvouválcový OHV Briggs & Stratton benzínový motor
Výkon	11,9 kW při 3600 ot/min
Zdvihový objem	480 cm ³
Startování	pomocí elektrického 12 V Bendix startéru a 16 Amp alternátoru
Objem nádrže	18,9 l

POHONNÁ JEDNOTKA-dieselová verze

Motor	tříválcový Kubota D 662 diesel
Výkon	14,2 kW při 3600 ot/min
Zdvihový objem	656 cm ³
Startování	pomocí elektrického 12 V Bendix startéru a 14 Amp alternátoru
Objem nádrže	18,9 l

POHON POJEZDU

Pohon	hydraulický
Pojezd	hydromotor na každém kole
Maximální rychlosti	
Žací při sečení	6 km/hod
Pojezdová	10,6 km/hod
Revers	5,6 km/hod

BRZDY bubnové na hnacích kolech, ruční parkovací brzda a provozní brzda

PNEUMATIKY 18x9.5-8, s dvojitou kordovou vložkou, bezdušové pneu

ŘÍZENÍ nastavitelný volant a řízení zadního kola

ROZMĚRY

Délka se zásobníky trávy	2526 mm
Výška	1260 mm
Šířka v transportní pozici	1280 mm
Šířka s vřeteny při sečení	1780 mm
Rozvor	1341 mm
Hmotnost	
Benzínová verze bez žacích jednotek	408 kg
Benzínová verze s žacími jednotkami	487 kg
Dieselová verze bez žacích jednotek	529 kg
Dieselová verze s žacími jednotkami	607 kg
Poloměr otáčení	510 mm

ŽACÍ JEDNOTKA

Typ	3 nožová vřetena, šířka 559 mm
Průměr vřeten	127 mm
Počet nožů u vřeten	7, 9 nebo 11
Šířka záběru	560 mm
Výška stříhu	od 1,32 mm do 11,1 mm
Vzdálenost stříhu (frekvence)	4,57 mm při 6 km/hod u 11-ti nož. vřeten

K DISPOZICI PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Zásobník trávy
- Turf Groomer
- Joystick
- Opěrka na ruku
- Hladký a drážkovaný válec
- Jemný kartáč nebo mechanický stěrač na zadní ocelový válec

GREENS KING VI

POHONNÁ JEDNOTKA-benzínová verze

Motor	benzínový Briggs & Stratton, Vanguard V Twin OHV
Výkon	13,5 kW při 3600 ot/min
Zdvihový objem	570 cm ³
Startování	pomocí elektrického 12 V Bendix startéru a 14 Amp alternátoru
Objem nádrže	18,9 l

POHONNÁ JEDNOTKA-dieselová verze

Motor	Kubota D 662 diesel
Výkon	14,2 kW při 3600 ot/min
Zdvihový objem	656 cm ³
Startování	pomocí elektrického 12 V Bendix startéru a 14 Amp alternátoru
Objem nádrže	18,9 l

POHON POJEZDU

Pohon	hydrostatický
Řízení pojezdu	hydromotory na kolech
Maximální rychlosti	
Žací při sečení	6 km/hod
Pojezdová	10,6 km/hod
Revers	5,6 km/hod

BRZDY ruční parkovací mechanická brzda

PNEUMATIKY 20x10-10 bezdušové pneu

ŘÍZENÍ posilovač řízení pro řízení zadního kola

ROZMĚRY

Délka se zásobníkem	2526 mm
Výška	1270 mm
Šířka v transportní pozici	1727 mm
Šířka s vřeteny při sečení	1780 mm
Rozvor	1341 mm
Hmotnost	
Benzinová verze 62275 bez žacích jednotek	406 kg
Benzinová verze 62276 s žacími jednotkami	458 kg
Dieselová verze 62277 bez žacích jednotek	422 kg
Dieselová verze 62278 s žacími jednotkami	474 kg
Poloměr otáčení	457 mm

ŽACÍ JEDNOTKA

Typ	3 vřetena, šířka 559 mm
Průměr vřetena	127 mm
Počet nožů u vřeten	7, 9 nebo 11

K DISPOZICI PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Zásobník trávy
- Turf Groomer
- Joystick
- Opěrka na ruku
- Zadní a přední kartáče válečů
- Vibrační válce na zrychlení greenů a hvězdicový pasivní prořezávač

TRI-KING

POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	Kubota diesel
Výkon	13,9 kW při 3600 ot/min
Zdvihový objem	656 cm ³
Vzduchový filtr	dvoustupňový odstředivý suchý typ
Startování	pomocí elektrického 12 V a 8kW Bendix startéru a 40 Amp alternátoru
Objem nádrže	24,6 l

POHON POJEZDU

Pohon	hydrostatický
Pojezd	hydromotory v kolech s vysokým točivým momentem, náhon na 3 kola
Objem nádrže na olej	2,94 l
Maximální rychlosti	
Žací při sečení	8 km/hod
Pojezdová	13,7 km/hod
Revers	3,7 km/hod

BRZDY provozní brzda, dynamické brždění pomocí hydrostatického přenosu síly,
 parkovací brzda, kotoučová na předních kolech, ručně ovládaná

PNEUMATIKY

Přední	20x10-10 bezdušové pneu
Zadní	20x10-8 bezdušové pneu

ŘÍZENÍ hydrostatický přenos, řízení zadního kola

ROZMĚRY

Délka	2519 mm
Výška	1308 mm
Šířka	1638 mm

Hmotnost

67044, 7-nožová vřetena	660 kg
67045, 10-ti nožová vřetena	671 kg
67046, 5-ti nožová vřetena	674 kg
67047, 7- nožová vřetena	681 kg
67048, 10-ti nožová vřetena	693 kg
67044, 7- nožová vřetena	712 kg
67045, 10-ti nožová vřetena	724 kg
67046, 5-ti nožová vřetena	726 kg
67047, 7- nožová vřetena	733 kg
67048, 10-ti nožová vřetena	745 kg

ŽACÍ JEDNOTKA

Typ	vřetena
Počet noží u vřeten	5, 7 nebo 10
Šířka záběru	1828 mm nebo 2132 mm
Výška stříhu	od 9,5 do 57,2 mm
Vzdálenost stříhu (frekvence)	
5-ti nožové vřeteno	5,3 mm
7-nožové vřeteno	3,8 mm
10-ti nožové vřeteno	2,3 mm

K DISPOZICI PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Sada nářadí
- Opěrka ruky
- Žasobník trávy
- Bezpečnostní ochranný rám proti převrnutí
- Drážkované ocelové přední válce a drážkovaný přední válec se stěračem

AR3

POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	3-válcový Kubota diesel s turbodmychadlem
Výkon	24,5 kW při 3000 ot/min
Zdvihový objem	1123 cm ³
Startování	elektrické
Objem nádrže	45,4 l

POHON POJEZDU

Pohon	hydrostatický
Pojezd	náhon na 3 kola, přímé hydromotory
Maximální rychlosti	
Žací při sečení	9,5 km/hod
Pojezdová	14 km/hod
Revers	6 km/hod

BRZDY hydrostatické brždění s hydraulickou parkovací brzdou na předních kolech

PNEUMATIKY

Přední	20x12.00-10, Turf truck 4 pr
Zadní	20x10.00-8, Turf truck 4pr

ŘÍZENÍ hydrostatické, nastavitelný volant

ROZMĚRY

Délka	3,12 m
Výška	1,34 m
Šířka	1,83 m
Hmotnost	1040 kg

ŽACÍ JEDNOTKA

Typ	rotační
Počet rotačních jednotek	3
Průměr rot. jednotky	686 mm
Šířka záběru	1,83 m
Výška stříhu	od 25 mm do 100 mm

TR3

POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	čtyřdobý, tříválcový vodou chlazený Kubota diesel
Výkon	19,4 kW při 3000 ot/min
Zdvihový objem	1123 cm ³
Startování	elektrické
Objem nádrže	45,4 l

POHON POJEZDU

Pohon	hydrostatický
Pojezd	náhon na 3 kola, přímé hydromotory
Maximální rychlosti	
Žací při sečení	9,5 km/hod
Pojezdová	14 km/hod
Revers	6 km/hod

BRZDY hydrostatické brždění s hydraulickou parkovací brzdou na předních kolech

PNEUMATIKY

Přední	20x12.00-10, Turf truck 4 pr
Zadní	20x10.00-8, Turf truck 4pr

ŘÍZENÍ hydrostatické, s nastavitelným volantem a posilovačem řízení

ROZMĚRY

Délka	3,12 m
Výška	1,34 m
Šířka	2,02 m
Hmotnost	1040 kg

ŽACÍ JEDNOTKA

Typ	vřetená
Počet nožů	7
Šířka záběru	1,83 m
Výška střihu	od 9,5 mm do 57,2 mm
Vzdálenost střihu u 9-ti nožového vřetená (frekvence)	3,8 mm

POZNÁMKY

Výhradní zastoupení Ransomes Jacobsen pro ČR



ittec® s. r. o.

Technologie pro zavlažování a ošetřování travnatých ploch

AOS, Modletice 106

251 01 Říčany u Prahy

Tel.: +420 323 616 222, 777 921 213

Fax: +420 323 616 223

internet: www.ittec.cz, e-mail: info@ittec.cz

RANSOMES
JACOBSEN^{LTD}
A Textron Company