



sekačky okolí greenů a odpališť

## FAIRWAY 305

**Jacobsen F 305 je výkonná pěti-vřetenová sekačka s nejvyšší produktivitou v této třídě. Záběr 2,95 m. Velká robustní vřetena zajišťují kvalitní seč i v náročných podmínkách.**

**JACOBSEN®**

- | Nejvýkonnější 5-ti vřetenová sekačka na trhu
- | Vysoká produktivita práce
- | Robustní 7-mi palcová vřetena umožňují kvalitní sečení i v obtížných podmínkách
- | Paralelně-sériový 4WD pohon – zlepšení trakce
- | Nastavitelný přenos hmotnosti „Weight Transfer“ pro zlepšení trakce a svahové dostupnosti



# Fairway 305

**4** WD zajišťuje lepší průchodnost terémem a menší utužení půdy.  
Sekačku lze vybavit kabinou s topením pro komfort obsluhy i v nepříznivém počasí.

Pneumaticky odpružené sedadlo s vysokým opěradlem poskytuje uživateli vysoký komfort.

Snadné a přesné seřízení 66 cm širokých žacích jednotek pomocí mikrošroubů bez nutnosti použití nářadí.

Upínání **FlashAttech®** pro snadnou montáž a demontáž hydromotorů



Nastavitelné odpružené sedadlo



Možnost rychlé změny z předního na zadní výhoz posečené trávy (s ukázkou aktivního stěrač zadního válce)



Kabina do nepříznivého počasí

Pohonná jednotka	
Motor	Kubota® Turbo-diesel
Výkon	34,7 kW (46,5 hp) při 3000 ot./min.
Objem	1498 cm <sup>3</sup>
Startování	12V elektrický startér
Objem palivové nádrže	45,4 l
Pohon	
Pojezd	4 WD, hydraulické čerpadlo, hydromotory
Rychlost Sečení	0 - 12 km/h
Transportní	0 - 14 km/h
Zpětná	0 - 6,4 km/h
Objem hydraulické nádrže	37,8 l
Typ hydraulického oleje	SAE 10W-30
Vybavení palubní desky	
Kontrolka stavu dobíjení baterie, kontrolka tlaku oleje, kontrolka teploty motoru a hydraulické kapaliny, palivoměr počítadlo motohodin	
Ovládací prvky	
Startér, aktivace vřeten, joystick pro spuštění a zvedání vřeten, back-lapping, ovládání rychlosti otáčení vřeten, vyrovnaní protiváhy, parkovací brzda, omezovač rychlosti, pojezdový pedál, nastavování volantu, ruční plyn.	
Brzdy	
	servisní – hydrostatické
	parkovací – mechanické, pásová 260x45 mm na předních kolech
Pneumatiky	
Přední	26.5x14.00-12 Titan Ultra Trac 4 Ply
Zadní	20.0x10.00-8 Titan Ultra Trac 4 Ply
Žací jednotky	
Vřetena	5 vřeten, záběr 66 cm, průměr 16,5 cm
Ovládání vřeten	hydraulické, joystickem
Váhový přenos	možnost přenosu váhy na stroj
Ovládání	lze zdvihat samostatně každé
Počet nožů na vřetení	7, 11
Nastavení vřetena vůči spodnímu noži	velmi snadné pomocí samozajišťujících mikrošroubů, každé kliknutí = změna o 0,04 mm
Válce přední	75 mm průměr, rýhovaný
zadní	75 mm průměr, hladký
Parametry sečení	
Záběr	2,94 m
Výška seče	9,7-38 mm
Frekvence střihu	46 střihů/m při 12km/hod (7-nožů) 72 střihů/m při 12km/hod (11 nožů)
Produktivita	4,32 ha při 12 km/h
Rozměry	
Transportní šířka	2,52 m
Výška	2,1 m
Délka	2,75 m (bez sběračů)
Hmotnost	1515 kg
Rozchod předních kol	2,02 m
Rozchod zadních kol	1,09 m
Rozvor	1,56 m
Příslušenství	
Aktivní stěrač zadního válce (průměr 66 cm), kabina se skleněnými dveřmi, sběrače posečené trávy.	

**ITTEC s.r.o.**  
AOS Modletice 106  
251 01 Říčany u Prahy  
Tel.: (+420) 323 616 222  
Fax: (+420) 313 616 223  
E-mail: info@ittec.cz

**Servisní střediska:**  
Modletice u Prahy  
Plasy u Plzně  
Haviřov Bludovice

