

### 16A-FDV

Automatický vypouštěcí ventil

#### POUŽITÍ

Pro automatické vypuštění potrubí při poklesu tlaku pod určitou hodnotu. Omezuje nebezpečí zamrznutí vody v potrubí.

#### VLASTNOSTI

- 16A-FDV nainstalujte svisle nebo vodorovně do nejnižších míst systému.

#### SPECIFIKACE

½" (15/21) vnější připojovací závit  
Průměrná hodnota otevíracího tlaku při svislé instalaci: 0,2 baru  
Průměrná hodnota uzavíracího tlaku při instalaci svisle: 0,4 baru  
Tlak: do 8,5 baru  
Maximální průtok: 0,23 m<sup>3</sup>/h

#### ROZMĚRY

Průměr: 3,5 cm  
Délka: 2,5 cm

#### MODEL

16A-FDV



### DBM

"Quick Connect" vodotěsné konektory vodičů

- Použití pro el. spojení vodičů nízkého napětí (méně než 30V)
- Vhodný pro spojení až 3 vodičů velikosti 1.5 mm<sup>2</sup>
- Vlhkotěsný , kompaktní design

#### SPECIFIKACE

Maximální napětí 30V  
Není nutné odizolovávat vodiče, určeno pro spojení izolovaných měděných vodičů

#### MODELY

DBM



### KING

Vlhkotěsné konektory vodičů

- Určeno pro elektrospoje vodičů nízkého napětí
- Vhodný pro spojení až 2 vodičů velikosti 2.5 mm<sup>2</sup> nebo 3 vodičů o vel. 1.5 mm<sup>2</sup>
- Vlhkotěsné

#### VLASTNOSTI

##### • SPOLEHLIVOST


- Jištění vodičů proti vytržení pružnou pojistkou konektoru
- Eliminuje poškození v důsledku koroze nebo vlhkosti
- Znemožňuje jiskření
- Možnost spojení měď – měď (pouze). Po rozebrání nemůže být znovu použit!

#### SPECIFIKACE

Maximální napětí 30V

#### MODELY

KING





## DB VODOTĚSNÉ KONEKTORY VODIČŮ

Snadná instalace

- Použití pro el. spojení vodičů nízkého napětí (méně než 30V)
- Možno spojit až 3 vodiče o vel. 4mm<sup>2</sup>
- Vodotěsné

### SPECIFIKACE

Maximální napětí 30V

### MODEL

DB0025



### VLASTNOSTI

- **Spolehlivost**
  - Konektor tvořený jedním kusem, s vestavěným závitem zajišťuje spolehlivé spojení s instalací v jednom kroku
  - Funkce Strain Relief zabraňuje vytažení a rozpojení vodičů z konektoru
  - Vodotěsná silikonová výplň chrání proti korozi
  - Použitý UV materiál zabraňuje znehodnocení konektoru při dlouhodobém vystavení slunečnímu záření



## DBR/Y-6

Vodotěsný konektor

- Použití pro el. spojení vodičů nízkého napětí (méně než 30V)
- Jeden model vhodný pro průřezovou kapacitu od 3 do 4 mm<sup>2</sup>
- Vodotěsné



### VLASTNOSTI

- **Jednoduché použití**
  - Pro spojení pevného i lankového vodiče
  - Průhledný materiál - snadná kontrola správnosti provedení spoje
- **Spolehlivost**
  - Sada DBR/Y-6 kit obsahuje inovovaný konektor vodičů Performance Plus Wire Connector R/Y+ a vysoce odolné, UV rezistentní pouzdro se silikonovou náplní

### MODELY

DBR/Y-6 sada



### SPECIFIKACE

Maximální napětí 30V

### POČET VODIČŮ V JEDNOM KONEKTORU

Možné kombinace vodičů	Kombinace vodičů		Typ
	Počet	Velikost	
	5-7	0,5 mm <sup>2</sup>	Pevné/Lanka
	3-7	0,75 mm <sup>2</sup>	
	2-8	1,0 mm <sup>2</sup>	
	2-7	1,5 mm <sup>2</sup>	
	2-5	2,5 mm <sup>2</sup>	
	3	4,0 mm <sup>2</sup>	
	2	6,0 mm <sup>2</sup>	